

Datos técnicos

GALAXY



Modelo			G09TC1	G12TC1
Alimentación eléctrica		F/V/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Refrigeración	Capacidad	kW	2,72(0,94-3,81)	3,58(1,00-4,00)
	Consumo de energía nom (mín-máx)	kW	0,53(0,24-1,50)	0,79(0,29-1,50)
	Corriente nominal	A	2,9(1,2-9,0)	3,6(1,5-9,0)
	SEER		9,7	9,4
	EER		5,13	4,53
	Clase energética		A+++	
Calefacción	Capacidad	kW	3,55(0,94-4,30)	3,90(1,00-4,50)
	Consumo de energía nom (mín-máx)	kW	0,84(0,24-1,83)	0,94(0,29-1,83)
	Corriente nominal	A	3,8(1,2-10,0)	4,6(1,5-10,0)
	SCOP		5,8	5,8
	COP		4,22	4,15
	Clase de eficiencia energética (clima templado)		A+++	
Wi-Fi		+/-	+	
Unidad interior				
Dimensiones (AnxAlxF)		mm	909×305×209	909×305×209
Dimensiones del embalaje (AnxAlxF)		mm	981×375×275	981×375×275
Peso neto		kg	10,4	10,4
Peso bruto		kg	13,2	13,2
Caudal de aire		m3/h	820/750/700/640/600/540/500	820/750/700/640/600/540/500
Presión sonora a 1 m		dB(A)	46/42/39/36/33/30/28	46/42/39/36/33/30/28
Potencia sonora		dB(A)	56/50/45/42/39/36/33	56/50/45/42/39/36/33
Unidad exterior				
Dimensiones (AnxAlxF)		mm	853×602×349	853×602×349
Dimensiones del embalaje (AnxAlxF)		mm	890×628×385	890×628×385
Peso neto		kg	30	30
Peso bruto		kg	32	32
Caudal de aire		m3/h	2600	2600
Presión sonora a 1 m		dB(A)	53	53
Potencia sonora		dB(A)	64	64
Tubería de conexión	Diámetro de tubos	in/mm	1/4"-3/8" / (Ø6,35-Ø9,52)	1/4"-3/8" / (Ø6,35-Ø9,52)
	Carga de refrigerante R32	kg	0,85	0,85
	Refrigerante adicional	g/m	15	15
	Longitud máx. sin refrigerante adicional	m	5	5
	Longitud máxima	m	25	25
	Desnivel máximo	m	10	10
Cables y dispositivos de protección	Cable de alimentación	mm²	3x2,5	3x2,5
	Interruptor automático	A	16	16
	Cable de comunicación	mm²	4x0,75	4x0,75
Rango de temperatura ambiente (refrigeración)		°C	-15-53	-15-53
Rango de temperatura ambiente (calefacción)		°C	-30-30	-30-30